



福建中恒华筑
建设设计有限公司
FUJIAN ZHONG HENG HUA ZHU
CONSTRUCTION DESIGN CO.,LTD
设计证书甲级编号 A135011707

备注:

本图版权属福建中恒华建筑设计有限公司所有,除本工程外对本图的任何其他用途和复制,必须获得本公司的书面许可

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS
DRAWING IS RETAINED BY ZHHZ, WRITTEN
CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE
OR REPRODUCTION OF THE DRAWING.

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

图纸专用章:

注册执业章:

日期	版本

工程名称:
地下车库(夹层)装饰工程

建设单位:
福州市鼓楼区人民法院

审 定		
工程负责人	李志强	
专业负责人	李志强	
审 核	李志强	
校 对	吴武锋	吴武锋
设 计	黄少亭	
制 图	黄少亭	黄少亭

图 名:

设计说明

工程编号	2018-FZHZ-0201
图 别 号	02
日 期	2018.12

设计说明

一. 工程概况:

- 工程名称: 地下车库(夹层)装饰工程
- 工程地点: 福建: 福州
- 车库停车位设计范围: 地下室(夹层) 约1460平方米。
- 楼层楼面层标高采用+0.000相对标高。
- 本设计尺寸均以毫米为单位,标高以毫米为单位。
- 本工程装修内容: 在原有建筑的基础上,保留原有墙面、吊顶、照明、插座、消防设施、战时配备功能、车库排污系统及防排烟系统等。仅在原有地面水泥漆找平基础上做地面环氧地坪漆,停车位,车行诱导标识,车库标准设备,温馨提示牌等

二. 设计依据:

- 本次装修工程根据业主提供的建筑施工图. 建筑单位要求. 现场勘测, 原有土建格局保持不变.
- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014
- 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
- 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98
- 民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001)

三. 施工要求:

一、环氧地坪漆施工工艺:

- 素地处理: 依素地状况做好打磨、修补、除尘;
- 环氧底漆: 采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道, 增强表面附着力;
- 环氧批土: 依据实际需要施工道数, 要求达到平整无孔洞, 无批刀印及砂磨硬为准;
- 环氧面漆: 溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道, 完成后整体地面光亮洁净, 颜色均一, 无空鼓;
- 施工完成: 24小时后方可上人, 72小时后方可重压(以25°C为准, 低温开放时间需适度延长)

姓 名	日 期	专 业	姓 名	日 期	专 业
		电 气			建 筑
		暖 通			结 构
					给 排 水