

## 福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心办公电子信息网络设施维修维护服务 采购项目具体参数及要求

### 1. 计算机、打印机、网络等维护具体要求：

名称	服务内容	单位	预估数量	备注
计算机、打印机、网络等维护	*提供必要的网络维护设备及技术支持，保证中心网络的正常运行。	年	1	
	*计算机、打印机设备等各类故障的维护。			
	*计算机外设备的维护。			
	*各类硬件驱动程序安装：显卡、声卡、网卡等。			
	*内部电话线路的正常使用。			
	*监控系统的正常使用。			
	*LED显示屏的正常使用。			
	*投影机的正常使用。			
	*会议室会议系统的正常使用。			
	*叫号系统的正常使用。			
*提供6*12小时驻点备勤。				

注：1. 以上服务内容，包括但不限于以上服务内容；2. 报价包含上门服务及发票。

福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心办公电子信息  
网络设施维修维护服务项目采购具体参数及要求

2. 相关耗材的具体参数及要求:

序号	名称	规格	预估数量	单位	备注
1	色带框	得实、EPSON、映美、富士通	50	个	原装
2	健康证色带	zxp series 3C	5	个	
3	加粉	HP 1007	10	个	
4	加粉	HP 1108	10	个	
5	加粉	HP 1020	10	个	
6	加粉	HP 2900	10	个	
7	加粉	HP M1005	10	个	
8	加粉	联想 2650	10	个	
9	加粉	联想 L100	10	个	
10	加粉	兄弟 7057	10	个	
11	粉盒	联想 2650	6	个	
12	粉盒	联想 L100	10	个	
13	粉盒	兄弟 7057	3	个	
14	粉盒	lenovo LJ2250	3	个	
15	鼓芯	HP 1025	2	个	
16	粉盒	HP 1025	35	个	
17	粉盒	HP 150	20	个	
18	粉盒	P5021黑色	10	个	原装
19	粉盒	P5021彩色	20	个	原装
20	粉盒	京瓷2011	5	个	原装
21	硒鼓	HP 154	30	个	
22	硒鼓	HP 1007	2	个	
23	硒鼓	HP 1108	2	个	

24	硒鼓	HP 1020	2	个	
25	硒鼓	HP 2900	2	个	
26	硒鼓	HP M1005	2	个	
27	硒鼓	联想 2650	2	个	
28	硒鼓	联想 L100	2	个	
29	硒鼓	兄弟 7057	2	个	
30	墨盒	HP 5088	10	个	原装
31	填充水	HP790, 一套(黄、蓝、红、黑)	5	个	原装
32	USB扩展器	4个接口, 3.0接口, 线长1.2M	5	个	
33	视频线	HDMI线, 2.0版本, 无氧铜线芯, 3M长	5	个	
34	计算机开关板	适用于采购人现有的联想、戴尔、惠普、华为、清华紫光等机型。	5	个	
35	U盘	64G, USB 3.1接口	5	个	
36	U盘	128G, USB 3.1接口	5	个	
37	移动硬盘	USB3.0接口, 容量2TB, 尺寸2.5英寸	2	个	
38	网卡	速率1000M, PCI-E接口, 有线连接。	3	个	
39	电源适配器	20V, 6.75A, 方口带针	3	个	
40	标签纸	三防, 50*30, 800张/卷	50	个	
41	交换机	五口, 1000M	3	个	
42	交换机	八口, 1000M	3	个	
43	路由器	无线, 支持WIFI6	2	个	

44	LED单元板	物理点距10mm, 红色, 点数16*32点, 尺寸320*160mm	5	个	
45	LED电源	交流输入电源220V, 直流输出电压5V, 额定功率200W	5	个	
46	LED屏控制主板	带载像素数:32*1536-48*1024 支持各种单双色单元板, 通讯方式:网口, 支持群发。串口 RS232、U盘	1	个	
47	扫描盒	扫码类型:一维码, 二维码, 手机支付码; 接口: USB口;	5	个	
48	数据线	USB 2.0方口, 3M长	5	个	
49	共享器	一组键盘鼠标、显示器控制两台电脑主机、分辨率 4K*2K@60HZ, 切换方式自动、按键、键盘、桌面控制器。	2	个	
50	鼠标	USB接口, 1.5米长连接线, 1200DPI, ABS 材质	5	个	
51	鼠标	2.4无线连接, ABS材质	5	个	
52	键盘	USB接口, 1.5米长连接线, 104键, ABS材质	5	个	
53	键盘鼠标套件	无线	3	个	
54	网线	超五类, 护套材料: PVC(聚氯乙烯), 导体材质: 99.99%无氧铜	200	米	

55	计算机电源	10Pin+4Pin供电	3	个	
56	CPU风扇	支持CPU Socket:1151/1150/ 1155/1156	5	个	
57	计算机主板	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	3	个	
58	计算机内存	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	3	个	
59	硬盘	SATA3.0接口, 容量 480G, 读取速度 500M/S, 写入速度 450M/S, TLC颗粒	5	个	
60	显示器控制 板	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	3	个	
61	打印机电源 板	适用于采购人现有的 联想、惠普、佳能、 奔图、兄弟、柯美、 京瓷、映美、得实等 机型。	3	个	
62	打印机定影 组件	适用于采购人现有的 联想、惠普、佳能、 奔图、兄弟、柯美、 京瓷、映美、得实等 机型。	3	个	
63	打印机传动 组件	适用于采购人现有的 联想、惠普、佳能、 奔图、兄弟、柯美、 京瓷、映美、得实等 机型。	3	个	

64	打印头	适用于采购人现有的联想、惠普、佳能、奔图、兄弟、柯美、京瓷、映美、得实等机型。	3	个	
65	监控摄像头	<p>最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频采样率： 8 kHz/16 kHz</p> <p>音频压缩标准： G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM</p> <p>音频压缩码率：64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)</p> <p>接口协议(API)： ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181</p>	5	个	

	监控摄像头	网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour			
音频: 1个内置麦克风					
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口					
补光灯类型: 红外灯					
防护: IP66					
供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3, /PoE型号支持					

注: 1. 以上型号, 包括但不限于本类型型号; 2. 以上数量为预估数量, 具体数量以实际需求为准; 3. 询价清单请写清楚该用品具体规格参数; 4. 报价包含送货上门及发票;