

《自助结算机参数要求》	
参数要求	参数是否响应
自助结算机需与本单位基层医疗卫生信息系统实现数据互通对接需求（本自助结算机主要用于预防接种门诊疫苗费用结算），本中心已有自助结算收费系统，但无人脸识别模块，故报价含自助结算机设备及系统升级费用，采购人无需支付除合同款项之外的其他费用。	
(1) 大堂式机柜 (2) 整机采用优质钢材，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨 (3) 打印模块采用拖拉式道轨维护 (4) 机柜防尘、隔热设置，电源安全等级高 (5) 底部配有移动滑轮，方便移动和固定，抗倾倒设计 (6) LED指示：闪烁速度可调节，操作模块闪灯提升 (7) 打印机出口白光显示	
(1) 主板：高性能稳定主板，集成显卡，双网卡； (2) 电源：220V输入； (3) 内存：≥4G内存； (4) 存储：≥固态硬盘256G； (5) CPU: ≥Intel i5处理器； (6) 显示接口：VGA+DVI；	
(1) 电容触摸显示一体屏 (2) 尺寸：≥32寸 (3) 分辨率：≥1920×1080 (4) 反应时间：≤15ms (5) 支持色彩：≥16.7M colors (6) 亮度：≥250cd/m ² (7) 输入信号：VGA、DVI (8) 对比度≥3000:1	
(1) 键码：≥16个 (2) 按键：10个数字输入按键，6个功能键，4×4方式矩阵扫描 (3) 算法支持：支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC 运算及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准 支持国密SM1、SM2、SM3、SM4算法 (4) 按键寿命：≥2,000,000次/每键 (5) 支持通过软件控制明文输出 (6) 多级别的程序和密钥的安全管理功能 (7) 密钥和程序拆封自毁，保证密钥的安全性	
(1) 三合一嵌入式读卡器：就诊卡、社保卡（含实体社保卡、电子医保码） (2) 支持LED灯、蜂鸣器、非接、接触、磁条卡、社保卡模块功能 (3) IC卡读卡器 (4) 非接触卡读写器 (5) 磁条卡读卡器 (6) SAM卡座：≥4个	
(1) 单钞纸币器，能识别接收1元、5元、10元、20元、50元、100元面额纸币 (2) 可接收纸币宽度：65~72mm (3) 入钞方向：4方向 (4) 处理时间：约2秒(验钞)，3秒(验钞+堆叠完成) (5) 接收率：≥96% (6) 金属暴力外壳，钥匙和锁为独立配置 (7) 钱箱容量：≥1000张，钞满可报警，配有钱箱；	
(1) 打印方式：行式热敏 (2) 打印密度：≥8点/mm (3) 打印方向：进纸方向 (4) 打印速度：≥150mm/s (5) 纸宽：79.5±0.5mm (6) 纸处理方式：自动切纸 (7) 防堵功能：支持 (8) 蜂鸣器：支持	