

福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心关于预防接种门诊智慧双屏签核机（含配套软件服务）采购项目需求清单

序号	明细	数量	单位	技术参数
1	智慧接种双屏机	2	台	<p>①4核CPU，内存≥4GB，存储空间≥32GB；配备Android 7.1或以上版本（兼容后续升级）；支持以太网、WiFi、支持蓝牙 4.0或以上；支持双屏异显。</p> <p>②操作屏：15.6英寸（±0.5英寸）；分辨率≥1920x1080；支持俯仰调节。</p> <p>③告知屏：13.3英寸（±0.5英寸）；分辨率≥1920x1080；支持俯仰调节，可左右90度展开，配备展开后使用的加固支架。</p> <p>④摄像头：人像拍照摄像头与疫苗盒拍照摄像头像素≥3264×2448。</p> <p>⑤8.二维码扫描器：主/副屏二维码扫描器通用USB接口，640×480 CMOS的图像传感器，1D、2D读码编制。</p> <p>⑥指纹识别模块：指纹传感器采用电容式传感器，分辨率≥508dpi，符合公安部居民身份证指纹采集器标准。</p> <p>⑦支持视屏、图片、音频等多种多媒体播放格式，内置扬声器，外置接口包含电源接口、卡槽、USB接口、网口。</p> <p>质保3年</p>
2	智能双屏接种系统	2	套	<p>1. 作用于接种台接种验证，满足接种服务规范性：“三查七对五告知一验证”。</p> <p>2. 与现有预防接种客户端软件对接，保持数据的安全、准确、一致，确保不改变用户使用习惯，完整继承历史数据，不能出现多系统切换操作增加医护人员工作量的情况。</p> <p>3. 与现有免疫规划信息管理系统无缝对接，可供疫苗登记、接种登记等功能。</p>
3	配套系统项目集成服务	1	项	用于现场数据集成双屏机数据库安装、排队机、显示屏、留观机和各类控制系统的硬件安装及调试等。